TEKAWE
Tribo- und Industrietechnik GmbH

Hochdruck-Fasspresse für Fässer bis 50 kg

pneumatisch betrieben

Fahrgestell mit 2 gummibereiften Rädern mit Fahrgriff und Staubschutzdeckel für 50 kg-Gebinde.
HD-Schlauch 2,25 m lang, mit Axial- und Winkeldrehgelenk, HD-Abschmierpistole mit Hydraulik-Kupplung.

Technische Daten

Höhe	935 mm
Größter Durchmesser	520 mm
Übersetzungsverhältnis	1 : 70
Fettdruck *)	max. 400 bar
Erforderlicher Luftdruck	4 - 7 bar
Gewicht	15 kg
Lackierung	weiß

*) Anmerkung. Der Fettdruck muß je nach zu versorgenden Systemen auf den entsprechenden Maximaldruck begrenzt werden.
Hierzu ist ein Druckluft-Reduzierventil mit entsprechender Druckbegrenzung erforderlich.

43-2020-1

Beschreibung	Artikel-Nr.
Hochdruck-Fasspresse mit Fahrgestell kpl.	**1.33 50 01.3**

Anmerkung:
Für dieses System kann jede Presse aus unserem Sortiment verwendet werden.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Ausgabedatum: 09.03.11

Siewekeweg 6 | D - 33758 SH-Stukenbrock | Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0 | Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70 | info@tekawe.de | www.tekawe.de