

Behälter-Handpumpe LUBA plus

Wenig Reibung - viel Kontakt!

Auf dem Weg zu möglichst wenig Reibung ist ein enger Kontakt zum Kunden der TEKAWE GmbH besonders wichtig. Denn unsere Produkte sind fast immer individuelle Lösungen, die in Abstimmung mit unseren Kunden entstehen.

Deswegen freuen wir uns auch über Ihre Anfrage. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben und wir erarbeiten eine Lösung, mit der es klappt... wie geschmiert!



Dosieren. Schmieren. Steuern.



Kontakt

TEKAWE GmbH
Siewekeweg 6
D - 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Fon: +49 (0) 5207 - 9558-0
Fax: +49 (0) 5207 - 9558-70

info@tekawe.de
www.tekawe.de



Allgemeines

Ventilgesteuerte Handpumpe für manuelle Betätigung mittels Handpumpenhebel für kleine Fördermengen bis 3cm³.

Die Pumpe hat ein internes Druckbegrenzungsventil sowie ein Entlastungsventil.

Die Handpumpe besteht in ihrer Grundausführung aus Aluminium mit einem transparenten Behälter aus Polycarbonat, ist für die Nutzung in der Lebensmittel- oder chemischen Industrie aber auch wahlweise in Edelstahl verfügbar.

Der Schmierstoffauslass kann nach Ihren individuellen Bedürfnissen entweder rechts oder links angebaut werden.

General Information

Valve-controlled hand pump for manual operation using a lever for small flow rates up to 3cm³.

The pump has an internal pressure limiting- and a pressure relief valve.

The standard version of the hand pump is made of aluminium with a transparent polycarbonate container, but is also available in stainless steel for use in the food or chemical industry.

The lubricant outlet can be fitted either on the right or left according to your individual requirements.

Vorteile Advantages

- Bequeme und einfache Handhabung.
- Easy and convenient handling.
- Für kleine Fördermengen bis 3 cm³.
- For flow rates up to 3cm³.
- Stabile Befestigung.
- Sturdy mounting.

Behälter-Handpumpe LUBA-plus



Technische Daten | Technical Data

Max. Fördervolumen max flow rates	3 cm ³	
Arbeitsdruck voreingestellt working pressure preset	50 bar	
Max. Arbeitsdruck max. working pressure	80 bar	
Konsistenzbereich Fett viscosity grease	NGLI 000 ... 0	
Konsistenzbereich Öl viscosity oil	10 ... 5000 mm ² /s	
Temperaturbereich temperature range	0°C bis +80°C 0°C to +80°C	
Lieferbarer Behälterinhalt Available containers	0,5 l und 1,0 l 0,5 l and 1,0 l	
Gesamtmaße (H/B/T) ca. Measurements (H/W/D) ca.	0,5 l: 273/130/172 mm	1 l: 360/130/172 mm
Schwenkwinkel Handhebel Pivot angle hand lever	ca. 47°	

Ausführungen | Versions

Beschreibung Description	Werkstoff Material	Behältergröße Container Size	Werkstoff Behälter Material Container	Artikel-Nummer Product Number
LUBA-plus Standardausführung 3 M - E 0,5 LUBA-plus standard version 3 M - E 0,5	Aluminium aluminium	0,5 l	Polycarbonat polycarbonate	1.40 14 01.1
LUBA-plus als Sperrpumpe 3 M - E 0,5 LUBA-plus as seal pump 3 M - E 0,5				auf Anfrage on request
LUBA-plus Standardausführung 3 M - E 0,5 LUBA-plus standard version 3 M - E 0,5	Edelstahl stainless steel		Edelstahl stainless steel	1.40 14 02.1
LUBA-plus als Sperrpumpe 3 M - E 0,5 LUBA-plus as seal pump 3 M - E 0,5				auf Anfrage on request

Beschreibung Description	Werkstoff Material	Behältergröße Container Size	Werkstoff Behälter Material Container	Artikel-Nummer Product Number
LUBA-plus Standardausführung 3 M - E 1,0 LUBA-plus standard version 3 M - E 1,0	Aluminium aluminium	1 l	Polycarbonat polycarbonate	1.40 14 03.1
LUBA-plus Standardausführung 3 M - E 1,0 LUBA-plus standard version 3 M - E 1,0	Edelstahl stainless steel		Edelstahl stainless steel	1.40 14 04.1